



STYLE OVERLAY ANWENDUNG 10 EINFACHE SCHRITTE



SCHRITT 1:

Die Oberfläche, auf der Sie **Style Overlay** aufbringen möchten, mit der Grundierung **Style Contact** bestreichen und gut trocknen lassen (je nach Witterung bis zu 24 h). **Style Contact** gut umrühren, damit ausreichend Sand auf die Fläche kommt. Je nach Beschaffenheit, Glattheit und Saugfähigkeit des Untergrundes kann auch anders grundiert werden. Ggf kann ausgiebiges Nässen ausreichend sein, diese Beurteilung obliegt dem qualifizierten Anwender.



SCHRITT 2:

Das **Style Overlay** mit 4,5-5 Litern ($\pm 0,5$ Liter) frischem und sauberem Wasser anmischen. Ca. 10 Minuten quellen lassen und nochmals durchmischen. (Wassermenge variiert u.a. je nach Witterung)



SCHRITT 3:

Die erste Schicht **Style Overlay** (1-2 mm) als Kontaktschicht aufbringen und sofort im Anschluss mit **SCHRITT 4** weitermachen. Die erste und zweite Schicht sollten nass in nass verarbeitet werden. Es kann als Kontaktschicht ggf. auch eine dünne Schlemme mit einem Besen aufgebracht werden.



SCHRITT 4:

Die zweite Schicht **Style Overlay** aufbringen: insgesamt 1,0 bis maximal 2,5 cm dick (diese Bandbreite ist unbedingt einzuhalten !), je nach Tiefe des gewünschtem Stempelmusters. Es sollte mindestens immer 8-10 mm Material unter der Fuge vorhanden sein.



SCHRITT 5:

Die Oberfläche glätten.

6

SCHRITT 6:

Die Tiefe der zweiten Schicht nochmals prüfen.



SCHRITT 7:

Das Trennmittel **Style Liquid Release** mit einem Pinsel auf den Stempel streichen oder fein aufsprühen. Ebenfalls fein auf die Oberfläche aufsprühen. Nicht zu stark einfeuchten.



SCHRITT 8:

Mit dem Stempeln des **Style Overlay** beginnen und die Fläche komplett bestempeln.

9

SCHRITT 9:

Am selben Tag, etwa 3-4 Stunden nach dem Stempeln, ist **STYLE OVERLAY** noch weich und manche Details können mithilfe von **Styling-Werkzeugen** nachgebessert werden.



SCHRITT 10:

Wenn die Fläche getrocknet ist (mindestens 3-4 Tage später, bei kaltfeuchter Witterung länger), kann mit dem Versiegeln und Aufbringen von **Liquid Antique Release** begonnen werden:

1. **Style Super Sealer Versiegelung** hauchdünn aufrollen und handtrocknen werden lassen
2. **Liquid Antique Release** aufsprühen und leicht antrocknen lassen
3. Zweite Versiegelungsschicht aufrollen. Hierbei verteilt sich das **Liquid Antique Release** und erzeugt eine natürlich wirkende Schattierung.